


Συσκευασίες:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΟΓΚΟΣ	ΤΕΜ./ΚΙΒ.	ΤΕΜ./ΠΑΛΕΤΑ
05001C5	1 L	6	450
05005C5	5 L	4	112
05020C5	20 L	1	30
05B20C5	20 L	1	26
05060C5	60 L	1	6
05205C5	205 L	1	2

NEO ! MPM 05000C5

Το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο λάδι κινητήρα 0W-20

Τις τελευταίες δεκαετίες, το ιξώδες των λαδιών κινητήρα επιβατικών αυτοκινήτων έχει μειωθεί σημαντικά: από 10W-40 σε 5W-40, 5W-30, 0W-20, 0W-16, και τώρα ακόμη και σε 0W-8.

Προς το παρόν, το 5W-30 παραμένει το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο λάδι κινητήρα, αλλά κάθε χρόνο ένα μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς μετατοπίζεται προς το 0W-20. Ως αποτέλεσμα, το 0W-20 είναι πλέον το αμέσως επόμενο σε κατανάλωση λάδι κινητήρα, με περίπου το 20% των οχημάτων που συντηρούνται από ένα μέσο συνεργείο να χρησιμοποιούν αυτό το λάδι. Φυσικά, υπάρχουν διαφορετικοί τύποι 0W-20, αλλά χάρη στην αναβάθμιση του MPM 05000C5, αυτό το λάδι είναι πλέον εξαιρετικά ευέλικτο.

Αναβάθμιση σε MPM 05000C5

Το αναβαθμισμένο, πλήρως συνθετικό λάδι κινητήρα MPM 05000C5 0W-20 Premium Synthetic C5 πληροί, μεταξύ άλλων, το πρότυπο ACEA C6 και είναι πιστοποιημένο κατά API SQ και ILSAC GF-7A. Επιπλέον, το προϊόν έχει πλέον λάβει επίσημη έγκριση από την Volvo.

Χάρη στο ενημερωμένο προφίλ προδιαγραφών και τις εγκρίσεις του, το MPM 05000C5 ξεπερνά τα 05000ECB, 05000VLV και 05000JP σε πολλούς τομείς. Ωστόσο, το 05000JP εξακολουθεί να απαιτείται για εφαρμογές που απαιτούν έγκριση Dexos1 Gen 3, συμπεριλαμβανομένων πολλών οχημάτων της General Motors.

Προδιαγραφές:

- ★ ACEA C5/C6
- ★ API SP/SP-RC, SQ/SQ-RC
- ★ ILSAC GF-6A/GF-7A
- ★ BMW LL-17FE+
- ★ Fiat 9.55535-DM1/9.55535-DSX
- ★ Ford WSS-M2C952-A1/WSS-M2C954-A1
- ★ GM Dexos D
- ★ Jaguar/Land Rover STJLR.03.5006/STJLR.51.5122
- ★ MB 229.72
- ★ MB-Approval 229.71
- ★ Opel OV 040 1547 - A20
- ★ Volvo VCC RBS0-2AE/Volvo approval VCC C6SP

Βρείτε το σωστό προϊόν:

Θέλετε να βεβαιωθείτε ότι διαλέξατε το σωστό προϊόν; Ανατρέξτε στην ιστοσελίδα www.mpmoil.com για να βρείτε τα κατάλληλα προϊόντα για το όχημά σας, καθώς και το συνιστώμενο χρόνο αλλαγής των λαδιών του.

Για ερωτήσεις τεχνικής φύσεως:

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης της MPM στο support@mpmoil.com ή καλέστε στο +31 (0)15 - 251 4030.

