


Unități de împachetare:

NR. ART	VOLUM	PER UNITATE	PER PALET
05001C5	1 L	6	450
05005C5	5 L	4	112
05020C5	20 L	1	30
05B20C5	20 L	1	26
05060C5	60 L	1	6
05205C5	205 L	1	2

NOU! MPM 05000C5

Cel mai versatil ulei de motor 0W-20

În ultimele decenii, vâscozitatea uleiurilor de motor pentru autoturisme a scăzut semnificativ: de la 10W-40 la 5W-40, 5W-30, 0W-20, 0W-16 și acum chiar 0W-8.

În prezent, 5W-30 rămâne cel mai utilizat ulei de motor, însă în fiecare an o pondere tot mai mare a pieței se îndreaptă către 0W-20. Ca urmare, 0W-20 este acum al doilea cel mai utilizat ulei de motor, aproximativ 20% dintre vehiculele deservite într-un atelier mediu folosesc acest tip de ulei. Desigur, există diferite tipuri de 0W-20, dar datorită îmbunătățirii MPM 05000C5, acest ulei este acum foarte versatil.

Actualizare la MPM 05000C5

Uleiul MPM 05000C5 Motor Oil 0W-20 Premium Synthetic C5 îndeplinește standarde precum ACEA C6 și este certificat API SQ și ILSAC GF-7A. În plus, produsul a obținut acum aprobarea oficială Volvo.

Datorită profilului actualizat de specificații și aprobărilor, MPM 05000C5 depășește în multe privințe produsele 05000ECB, 05000VLV și 05000JP. Totuși, 05000JP este încă necesar pentru aplicațiile care necesită aprobarea Dexos1 Gen 3, inclusiv multe vehicule General Motors.

Specificații:

- ★ ACEA C5/C6
- ★ API SP/SP-RC, SQ/SQ-RC
- ★ ILSAC GF-6A/GF-7A
- ★ BMW LL-17FE+
- ★ Fiat 9.55535-DM1/9.55535-DSX
- ★ Ford WSS-M2C952-A1/WSS-M2C954-A1
- ★ GM Dexos D
- ★ Jaguar/Land Rover STJLR.03.5006/STJLR.51.5122
- ★ MB 229.72
- ★ MB-Approval 229.71
- ★ Opel OV 040 1547 - A20
- ★ Volvo VCC RBS0-2AE/Volvo approval VCC C6SP

Găsiți produsul potrivit:

Doriți să fiți sigur că ați ales produsul potrivit? Verificați pe site-ul www.mpmoil.com produsul recomandat și intervalul de schimbare a lichidului.

Pentru întrebări tehnice:

contactați Departamentul de asistență tehnică MPM la support@mpmoil.com sau sunați la +31 (0)15 - 251 40 30.

